



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettir pípur eru Ø15mm.
 Fæðurör frá inntökum að deilikistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

- HL: Handlaug
- SV : Skolvaskar
- EV: Eldhúsvaskur
- BK: Baðkar
- VS: Vatnssalerni
- ST: Sturta
- UPV: Uppþvottavél
- ÚK: Útikrani
- pV: Þvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samþ.

VERKHEITI: Tungurimi 8, Reykholt 806 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 530
--	---------------------

VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: L1
---	---------------

Teiknað: Börunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959	Bláðstærð: A-2
--	-------------------

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Sambýkt: <i>Reinar D. Kristján</i>	Dagsetning: 25.04.23
--	---------------------------------------	-------------------------

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Sambýkt: <i>Bent Larsen</i>	Frumútgáfa: 25.04.23
--	--------------------------------	-------------------------

LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 23-036	MKV: 1:50
------------------------------------	--	-------------------	--------------