



- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- UP UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞU ÞURRKARI
- BR BRUNNUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMRENNSLI
- AST AUKASTÚTUR
- HP HEITUR POTTUR

- TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
- TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
- TÁKN FYRIR KALT VATN
- AFFALL HITAVEITU

SKÝRINGAR

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frárennsislagnir undir gólfu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingarefni. Fylla skal undir með finum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera umk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múttum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurfali í bað-herbergi tengist frárennsli handlaugar. Nákvæm og endanleg staðsetning slúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurkoða á staðnum.

Daga	Breytingar	Nr.	Notn	
 meter teiknistofa ehf Þverholt 3, 270 Mosfellsbær <small>Sími: 5678922, Fax: 5940259, meter@meter.is, www.meter.is</small>				
VADSTÍGUR 5, GRÍMSNES - OG GRAFNINGSHREPPUR				
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR				
TÖLVUBRÁ	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ	UTGAFA
766-801-VADSTÍGUR 5	FÓ	FÓ	FÓ	01
SAMÞYKKT	Fróðik Ólafsson 230352459	TEKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
		766-L1	1:50/1:500	L-01
		DAGS.	VERK NR.	
		04.12.2019	766	